

# 卓上コンベア式 UV-LED 照射装置

## UV-LED100/200/300

UV-LED の右の数字はコンベア幅 (=照射幅 mm)

### <LED 灯具部>

385 タイプ、365 タイプからご指定ください。

UV 強度: 20~100% 無段出力制御

LED 灯具高さ調節機能付き(~50mm) UV-LED 空冷式ハウジング 0.5KW

### ピーク波長及び UV 照度:

**385 タイプ**...385nm UV 照度: 10,000mW/cm<sup>2</sup> 照射幅: 100mm/200mm/300mm

積算光量: 約 9000mJ/cm<sup>2</sup> (速度: 2m/分時 距離: 10mm)

積算光量: 約 7900mJ/cm<sup>2</sup> (速度: 2m/分時 距離: 50mm=最大距離)

**365 タイプ**...365nm UV 照度: 6,000mW/cm<sup>2</sup> 照射幅: 100mm/200mm/300mm

積算光量: 約 5400mJ/cm<sup>2</sup> (速度: 2m/分時 距離: 10mm)

積算光量: 約 5100mJ/cm<sup>2</sup> (速度: 2m/分時 距離: 50mm=最大距離)

### <コンベヤ部>

コンベヤ長さ: 800mm (ご希望の長さをご連絡下さい) 耐熱仕様のコンベヤベルト付き

コンベヤ速度: 2~15m/分

### <PLC+タッチパネル制御内容>

・UV-LED 出力 20~100%無段階出力制御

\*アラームメッセージ、エラー箇所、トラブルシューティング、アラーム履歴

電源: 200V、単相、50/60Hz



ショート・コンベアタイプ



標準長さ(800mm)コンベアタイプ

100幅 200幅 300幅 UV-LED照射ユニットも販売しております。