

卓上コンベア式 UV-LED照射装置

UV-LED100/200/300

UV-LED の右の数字はコンベア幅 (=照射幅 mm)

<LED 灯具部>

LED 灯具高さ調節機能付き(~50mm)

0.5KW UV-LED 空冷式ハウジング

385 タイプ、365 タイプからご指定ください。

どちらも UV 強度は 20~100%の無段出力制御が可能です。

ピーク波長及び UV 照度:

385 タイプ...385nm UV 照度:10,000mW/cm² 照射幅:100mm/200mm/300mm

積算光量:約 9000mJ/cm² (速度:2m/分時 距離:10mm)

積算光量:約 7900mJ/cm² (速度:2m/分時 距離:50mm=最大距離)

365 タイプ...365nm UV 照度:6,000mW/cm² 照射幅:100mm/200mm/300mm

積算光量:約 5400mJ/cm² (速度:2m/分時 距離:10mm)

積算光量:約 5100mJ/cm² (速度:2m/分時 距離:50mm=最大距離)

<コンベヤ部>

コンベヤ長さ:800mm (ご希望の長さをご連絡下さい) 耐熱仕様のコンベヤベルト付き

コンベヤ速度:2~15m/分

<PLC+タッチパネル制御内容>

・UV-LED 出力 20~100%無段階出力制御

*アラームメッセージ、エラー箇所、トラブルシューティング、アラーム履歴

電源: 200V、単相、50/60Hz



ショート・コンベアタイプ



標準長さ(800mm)コンベアタイプ